

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 4/07.08.2015 г.

Днес, 07.08.2015г., в гр.Троян, на основание чл.101е, ал.1 ЗОП, между:

“В и К Стенето” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 213, регистрирано по Ф.Д. № 155 / 1989 г. в регистъра на търговските дружества към Ловешкия окръжен съд, с ЕИК 820146942, ИН по ДДС BG820146942, представлявано от инж. Тонимир Стойчев Гечев - Управител, наричано по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Акварор-Бояджиев и синове” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.”Изгрев” ул. ”Константин Русинов” бл.22, вх.А, ет.8, ап.21, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ 040616014, ИН по ДДС: BG040616014 (ако има регистрация), представлявано от Петко Стоянов Бояджиев - Управител

(законен представител – име и длъжност)

или(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт, на който се основава представителната му власт), определен за изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с публична покана № 9043229 (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки), наричано по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор” с предмет „Доставка на водомери резбови с Qn 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян водомери резбови с Qn 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, като количеството на водомерите, предмет на всяка доставка, е според нуждите на Възложителя, съобразно периодични количествени заявки за срок от две години.

1.2. Изпълнителят доставя водомерите след получаване на писмена заявка от Възложителя, в която са посочени водомерите по вид и количество. Заявката може да бъде изпратена по електронен път, по факс или по куриер.

1.3. В срока на договора Възложителят ще прави количествени заявки за водомери, които са съобразени с нуждите на дейността му и не са обвързани с определен период от време.

1.4. Доставките се извършват на адреса на Възложителя за сметка на Изпълнителя.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за доставените водомери по единични цени, предмет на ценовото предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

2.2. Заплащането се извършва въз основа на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за водомерите, приети по реда на т.9.2. от настоящия Договор. За всяка доставка се издава отделна фактура в която изрично се вписват само доставените водомери по вид и количество.

2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на документите по т.2.2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG84BPBI79401001112101

БАНКА: „Юробанк И Еф Джи България“ АД, Клон пл. ”България” 1, София

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.2.4. в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че промяната по т.2.4. настъпи след издаване на фактура и преди плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната по т.2.4. по начина и в сроковете по настоящата точка, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.6. Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по адрес и седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно гр. Троян, п.к. 5600, обл.Ловеч, общ.Троян, ул. “Христо Ботев” № 213.

3.3. Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 5 (пет) работни дни от датата на заявката.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. да получи заявените водомери при условията и в сроковете по този договор.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато при доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на доставката по вид, количество и качество, да откаже приемането на част или на цялото количество водомери, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

4.3. Възложителят няма право да прехвърля правата си по този договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Договора;

5.2. да получи заявените водомери при условията и в сроковете по този договор, като собствеността върху приетите водомери и съответно рискът, преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на водомерите в собствения му склад;

5.3. да заплаща съобразно договорения срок и начин всички заявени от него водомери, както и всички други дължими суми, включително ДДС;

5.4. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска или техническа тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени настоящия договор;

6.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставките по договора, включително представяне на документи и информация при необходимост.

6.3. да бъде информиран за констатирани скрити недостатъци на доставените водомери.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. да достави на свой риск заявените водомери по вид и количество, съобразно получената писмена заявка, в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и в срока по т.3.3.

7.2. да доставя водомери с технически и функционални характеристики и качество, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и Техническото предложение.

7.3. да заменя водомери, за които е установено, че са с недостатъци или че не отговарят на изискванията за качество при условията на т.9.5.

7.4. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнението на задълженията му по настоящия договор.

7.5. в случай, че в офертата си е посочил подизпълнители, да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнител/и, в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора с подизпълнител.

7.6. да предостави на Възложителя заверени копия от документите, които се отнасят до изискуемото от Техническата спецификация качество на водомерите, описани в Техническото предложение

7.7. да осигури за своя сметка транспорта на доставката до местоизпълнението;

7.8. да поддържа гаранционно водомерите в срока, заявен с Техническото предложение.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Предаването и приемането на доставките по т.1.1. се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

9.2. Приемането на доставките се извършва с подписване на двустранен протокол от лицата по т.9.1.

9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори с подизпълнител/и, доставките се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на протокол от него, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от подизпълнителя.

9.4. Констатирани явни недостатъци на доставените водомери се вписват незабавно в протокола по т.9.2.

9.5. За скрити недостатъци на водомерите, които се установят след приемане на доставката, се съставя констативен протокол - опис от служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, препис от който се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от откриване на недостатъците, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на доставка.

9.6. В случай на спор между страните по договора по отношение на качеството и наличието на недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на водомерите, предмет на рекламация, от независима контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

VII. НЕУСТОЙКИ

10.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.15% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден за първите 5 дни от датата на падежа, а след този срок – 0.2 % но не повече от 15% от стойността по заявката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на съответната цена.

10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпяните вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява:

12.1.1. с изтичане срока по т.3.1.;

12.1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

12.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

12.1.4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12.1.5. с окончателното му изпълнение;

12.1.6. по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП;

12.1.7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен на предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- 12.2.1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;
12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност, или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП;
14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се смятат за редовно връчени, и когато са изпратени на стария адрес.
16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд в Република България.
17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, поризтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация – приложение №1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение №2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение №3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„В и К Стенето” ЕООД гр. Троян

Управител:

/инж.Тонимир Генев/
(име, подпис, печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Акварор-Бояджиев и синове” ООД гр.София

Управител:

/Петко Бояджиев/
(име, подпис, печат)



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на водомери резбови с Q_n 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца.

Предметът на поръчката е съобразен с изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване“ /ДВ бр.80 от 2006/ и „Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“ /ДВ бр.89 от 2003/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Сухи едноструйни водомери с резбово присъединяване.

Всички водомери от тази група трябва да бъдат с възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера; защита от влага и достъп IP65; възможност за въртене на броячния механизъм в удобна за отчитане посока; магнитно предаване на движението към броячния механизъм и защита от магнитни полета; за работно налягане 10 bar; клас на точност „В“;

1.1. Обхват на измервания разход на водата

1.1.1. Постоянен /номинален/ разход $Q_n(Q_3)$

Разходът, при който водомерът трябва да е в състояние да работи при нормални условия за употреба, т.е. при непрекъснати работни условия, без превишаване на максимално допустимите грешки. (Q_n) да бъде съответно 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h.

1.1.2. Минимален разход $Q_{min}(Q_1)$

Разходът, при който водомерът започва да отчита в границите на максимално допустимите грешки. $Q_{min}(Q_1)$ да не бъде по-голям от 0,02 $Q_n(Q_3)$.

1.1.3. Преходен разход $Q_t(Q_2)$

Стойността на разхода, която разделя високата и ниската област на диапазона на разхода и при която максимално допустимите грешки се променят. $Q_t(Q_2)$ да не бъде по-голям от 0,08 $Q_n(Q_3)$.

1.1.4. Максимален разход /разход на пренатоварване/ $Q_{max}(Q_4)$

Най-високата стойност на разхода, при която уреда може да функционира за кратък период от време, без да се поврежда и без да надвишава максимално допустимите грешки и максимално допустимата стойност за загуба на налягане. $Q_{max}(Q_4)$ да бъде 2 $Q_n(Q_3)$.

1.2. Обхват на температурата на измерваната вода

От 0,1⁰C до най-малко +30⁰C за водомерите за студена вода.

1.3. Корпус

Корпус месингов, с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. Дължината на тялото и присъединителните резби да са съгласно БДС със следните размери:

1.3.1. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ - L = 110 mm, размер на присъединителните резби – 1/2”;

1.3.2. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 1,5 \text{ m}^3/\text{h} - L = 110 \text{ mm}$; размер на присъединителните резби – $1/2''$;

1.3.3. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 1,5 \text{ m}^3/\text{h} - L = 130 \text{ mm}$ размер на присъединителните резби – $3/4''$;

1.3.4. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 2,5 \text{ m}^3/\text{h} - L = 130 \text{ mm}$, размер на присъединителните резби – $3/4''$.

2. Сухи многоструйни водомери с резбово присъединяване.

Всички водомери от тази група трябва да бъдат с възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера; защита от влага и достъп IP68; възможност за въртене на броячния механизъм в удобна за отчитане посока; магнитно предаване на движението към броячния механизъм и защита от магнитни полета; за работно налягане 16 bar; клас на точност „B” ;

2.1. Обхват на измервания разход на водата

2.1.1. Постоянен /номинален/ разход $Q_n(Q_3)$

Разходът, при който водомерът трябва да е в състояние да работи при нормални условия за употреба, т.е. при непрекъснати работни условия, без превишаване на максимално допустимите грешки. (Q_n) да бъде съответно $3,5 \text{ m}^3/\text{h}$; $6 \text{ m}^3/\text{h}$; $10 \text{ m}^3/\text{h}$.

2.1.2 Минимален разход $Q_{\min}(Q_1)$

Разходът, при който водомерът започва да отчита в границите на максимално допустимите грешки. $Q_{\min}(Q_1)$ да не бъде по-голям от $0,02 Q_n(Q_3)$.

2.1.3. Преходен разход $Q_t(Q_2)$

Стойността на разхода, която разделя високата и ниската област на диапазона на разхода и при която максимално допустимите грешки се променят. $Q_t(Q_2)$ да не бъде по-голям от $0,08 Q_n(Q_3)$.

2.1.4. Максимален разход /разход на пренатоварване/ $Q_{\max}(Q_4)$

Най-високата стойност на разхода, при която уреда може да функционира за кратък период от време, без да се поврежда и без да надвишава максимално допустимите грешки и максимално допустимата стойност за загуба на налягане. $Q_{\max}(Q_4)$ да бъде $2 Q_n(Q_3)$.

2.2. Обхват на температурата на измерваната вода

От $0,1^\circ\text{C}$ до най-малко $+30^\circ\text{C}$ за водомерите за студена вода.

2.3. Корпус

Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. Дължината на тялото и присъединителните резби да са съгласно БДС със следните размери:

1.3.1. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 3,5 \text{ m}^3/\text{h} - L=260\text{mm}$, размер на присъединителните резби - $1''$;

1.3.2. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 6 \text{ m}^3/\text{h} - L=260\text{mm}$, размер на присъединителните резби - $1 1/4''$;

1.3.3. за водомери с номинален разход $Q_n(Q_3) = 10 \text{ m}^3/\text{h} - L=300\text{mm}$, размер на присъединителните резби – $1 1/2''$;

3. Магнитно индуктивни водомери с резбово присъединяване.

Всички водомери от тази група трябва да бъдат със защита от влага и достъп IP68; клас на точност $R > 500$, работа в диапазон от -15°C до $+60^\circ\text{C}$, за работно налягане PN 16.

3.1. Обхват на измервания разход на водата

3.1.1. Постоянен /номинален/ разход $Q_n(Q_3)$

Разходът, при който водомерът трябва да е в състояние да работи при нормални условия за употреба, т.е. при непрекъснати работни условия, без превишаване на максимално допустимите грешки.

3.1.2. Минимален разход $Q_{\min}(Q_1)$

Разходът, при който водомерът започва да отчита в границите на максимално допустимите грешки. $Q_{\min}(Q_1)$ да не бъде по-голям от $0,02 Q_n(Q_3)$.

3.2.3. Преходен разход $Q_t(Q_2)$

Стойността на разхода, която разделя високата и ниската област на диапазона на разхода и при която максимално допустимите грешки се променят. $Q_t(Q_2)$ да не бъде по-голям от $0,08 Q_n(Q_3)$.

3.2.4. Максимален разход /разход на пренатоварване/ $Q_{\max}(Q_4)$

Най-високата стойност на разхода, при която уреда може да функционира за кратък период от време, без да се поврежда и без да надвишава максимално допустимите грешки и максимално допустимата стойност за загуба на налягане. $Q_{\max}(Q_4)$ да бъде $2 Q_n(Q_3)$.

3.2. Обхват на температурата на измерваната вода

От $0,1^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$ за водомерите за студена вода.

3.3. Корпус

Корпусът на водомера да не е метален. Дължината на тялото и присъединителните резби да са съгласно БДС.

4. Сухи волтманови водомери с фланшово присъединяване DN50, DN65, DN80, DN100.

Всички водомери от тази група трябва да бъдат с възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера; защита от влага и достъп IP68; възможност за вертикален монтаж; възможност за въртене на броячния механизъм в удобна за отчитане посока; възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера; магнитно предаване на движението към броячния механизъм и защита от магнитни полета; за работно налягане 16 bar; клас на точност „B”.

4.1. Обхват на измервания разход на водата

4.1.1. Постоянен /номинален/ разход $Q_n(Q_3)$

Разходът, при който водомерът трябва да е в състояние да работи при нормални условия за употреба, т.е. при непрекъснати работни условия, без превишаване на максимално допустимите грешки.

4.1.2. Минимален разход $Q_{\min}(Q_1)$

Разходът, при който водомерът започва да отчита в границите на максимално допустимите грешки. $Q_{\min}(Q_1)$ да не бъде по-голям от $0,02 Q_n(Q_3)$.

4.1.3. Преходен разход $Q_t(Q_2)$

Стойността на разхода, която разделя високата и ниската област на диапазона на разхода и при която максимално допустимите грешки се променят. $Q_t(Q_2)$ да не бъде по-голям от $0,08 Q_n(Q_3)$.

4.1.4. Максимален разход /разход на пренатоварване/ $Q_{\max}(Q_4)$

Най-високата стойност на разхода, при която уреда може да функционира за кратък период от време, без да се поврежда и без да надвишава максимално допустимите грешки и максимално допустимата стойност за загуба на налягане. $Q_{\max}(Q_4)$ да бъде $2 Q_n(Q_3)$.

4.2. Обхват на температурата на измерваната вода

От $0,1^{\circ}\text{C}$ до най-малко $+30^{\circ}\text{C}$ за водомерите за студена вода.

4.3. Корпус

Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане и диаметъра, а присъединителните му фланци да са съгласно БДС. Да има възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части и извършване на метрологична проверка без демонтаж на водомера.

5. Сухи комбинирани водомери с фланшово присъединяване DN50, DN80, DN100.

Всички водомери от тази група трябва да бъдат с възможност за вертикален монтаж; възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане; възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера; защита от влага и достъп IP68; сух брояч; защита от магнитни полета; за работно налягане 16 bar; клас на точност „B”.

5.1. Обхват на измервания разход на водата

5.1.1. Постоянен /номинален/ разход $Q_n(Q_3)$

Разходът, при който водомерът трябва да е в състояние да работи при нормални условия за употреба, т.е. при непрекъснати работни условия, без превишаване на максимално допустимите грешки.

5.1.2. Минимален разход $Q_{min}(Q_1)$

Разходът, при който водомерът започва да отчита в границите на максимално допустимите грешки. $Q_{min}(Q_1)$ да не бъде по-голям от $0,02 Q_n(Q_3)$.

5.1.3. Преходен разход $Q_t(Q_2)$

Стойността на разхода, която разделя високата и ниската област на диапазона на разхода и при която максимално допустимите грешки се променят. $Q_t(Q_2)$ да не бъде по-голям от $0,08 Q_n(Q_3)$.

5.1.4. Максимален разход /разход на пренатоварване/ $Q_{max}(Q_4)$

Най-високата стойност на разхода, при която уреда може да функционира за кратък период от време, без да се поврежда и без да надвишава максимално допустимите грешки и максимално допустимата стойност за загуба на налягане. $Q_{max}(Q_4)$ да бъде $2 Q_n(Q_3)$.

5.2. Обхват на температурата на измерваната вода

От $0,1^{\circ}\text{C}$ до най-малко $+30^{\circ}\text{C}$ за водомерите за студена вода.

5.3. Корпус

Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане и диаметъра, а присъединителните му фланци да са съгласно БДС. Да има възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части и извършване на метрологична проверка без демонтаж на водомера.

6. Общи изисквания към водомерите:

6.1. По отношение на предлаганите водомери да са налице:

- удостоверение за одобрен тип от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
- документ от български компетентен орган, удостоверяващ, че предлаганите изделия могат да се използват в питейно-битовото водоснабдяване;
- сертификати за съответствие на предлаганите стоки предмет на обществената поръчка издадени от оторизирани органи в съответствие с НСИОССИ и/или валиден сертификат за ЕИО одобрен тип или еквивалентно;
- декларация за съответствие въз основа на издадените сертификати;
- декларация за техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване;

6.2. Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка в годината на доставка, която се удостоверява със съответен знак върху водомера.

Изготвил:.....



(инж.Надежда Радкова-Петрова, техник В и К, Висше техническо образование, специалност „ССС“)

До Управителя
на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян
ул. "Христо Ботев" № 213
гр.Троян

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на водомери резбови с Q_n 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”,

Подписаният Петко Стоянов Бояджиев,

Данни по документ за самоличност л.к.№ 159561940 от 16.05.2000г., МВР София,
в качеството си на Управител,

на „Акварор –Бояджиев и синове“ ООД гр.София

ЕИК/БУЛСТАТ 040616014 – участник в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на водомери резбови с Q_n 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от Вас Публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Вид водомер	Цена в лева
Едноструйни водомери за студена питейна вода Q_n 1.0 m ³ /h	17,90
Едноструйни водомери за студена питейна вода Q_n 1.5 m ³ /h	31,50
Едноструйни водомери за студена питейна вода Q_n 2.5 m ³ /h	32,00
Многоструйни водомери за студена питейна вода Q_n 3,5 m ³ /h	98,80
Многоструйни водомери за студена питейна вода Q_n 6 m ³ /h	103,00
Многоструйни водомери за студена питейна вода Q_n 10 m ³ /h	158,00
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 50	388,00
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 65	410,00

Волтманови водомери за студена питейна вода DN 80	491,00
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 100	512,00
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 50	1 432,00
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 80	1 442,00
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 100	1 496,00
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 20	230,00
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 25	246,00
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 32	300,00
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 40	328,00
ОБЩО	7 716,20

Словом – седем хиляди, седемстотин и шестнадесет лева и двадесет ст.

(Този показател се взема предвид при оценка на офертата. Предложението следва да бъде с точност до втория знак след десетичната запетая).

Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора офертираната в Нашето ценово предложение цена да не се променя.

Дата

10/ 07 / 2015

Име и фамилия

Петко Бояджиев

Подпис (и печат)



До Управителя
на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян
ул. "Христо Ботев" № 213
гр.Троян

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на водомери резбови с Q_n 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян”

Подписаният Петко Стоянов Бояджиев,

Данни по документ за самоличност л.к.№ 159561940 от 16.05.2000г., МВР София,
в качеството си на Управител,

на „Акварор –Бояджиев и синове“ ООД гр.София

ЕИК/БУЛСТАТ 040616014 – участник в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на водомери резбови с Q_n 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян”,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Публичната покана, Техническите спецификации, Проекта за договор и останалите приложения, ние потвърждаваме, че сме в състояние законосъобразно и напълно да изпълним предмета на поръчката. С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на обществената поръчка в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя към предмета на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на договора.

Предлаганите от нас водомери имат следните характеристики:

1. Едноструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Едноструйни водомери за питейна вода Qn		
			Qn=1.0 m³/h	Qn=1.5 m³/h	Qn=2.5 m³/h
1	Производител	име	Sensus	Metering	Systems
2	Търговска марка	име	Е-Т	Е-Т	Е-Т
3	Модел	име	120	120	120
4	Клас на точност	клас	В	В	В
5	Обхват на измервания разход на водата				
5.1.	Постоянен разход Qn (Q3)	m³/h	1,0	1,5	2,5
5.2.	Минимален разход Qmin (Q1)	m³/h	0,02	0,03	0,05
5.3.	Преходен разход Qt (Q2)	m³/h	0,06	0,08	0,20
5.4.	Разход на пренатоварване Qmax (Q4)	m³/h	2	3	5
6	Обхват на температурата на измерваната вода	°C	40	40	40
7	Максимално работно налягане на водата P	bar	10	10	10
8	Загуба на налягане при протичане ΔP	bar	0,9	0,9	0,9
9	Броячен механизъм				
9.1.	Предаване на движението към броячния механизъм	пряко/ магнитно	магнитно		
9.2.	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм	m³	99999	99999	99999
9.3.	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч	да/не	да	да	да
9.4.	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане	да/не	да	да	да
9.5.	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.	да/не	да	да	да
9.6.	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп	IP	68	68	68
9.7.	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп	да/не	да	да	да
9.8.	Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите	да/не	да	да	да
10	Корпус				
10.1.	Материал на корпуса	име	месинг		
10.2.	Трайно обозначение на посоката на протичане	да/не	да	да	да
10.3.	Дължина на корпуса - L	mm	110	110	130
10.4.	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера	цол	3/4"	3/4"	1"

10.07.2015г.

Подпис:

/Петко Бояджиев/



2. Многоструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Многоструйни водомери за питейна вода Qn		
			Qn=3,5 m³/h	Qn=6 m³/h	Qn=10 m³/h
1	Производител	име	Sensus	Metering Германия	Systems
2	Търговска марка	име	XTN	XTN	XTN
3	Модел	име	405 S	405 S	405 S
4	Клас на точност	клас	B	B	B
5	Обхват на измервания разход на водата				
5.1.	Постоянен разход Qn (Q ₃)	m³/h	3,5	6	10
5.2.	Минимален разход Qmin (Q ₁)	m³/h	0,05	0,09	0,15
5.3.	Преходен разход Qt (Q ₂)	m³/h	0,10	0,18	0,30
5.4.	Разход на пренатоварване Qmax (Q ₄)	m³/h	7	12	20
6	Обхват на температурата на измерваната вода	°C	40	40	40
7	Максимално работно налягане на водата P	bar	16	16	16
8	Загуба на налягане при протичане ΔP	bar	0,6	0,85	0,6
9	Броячен механизъм				
9.1.	Предаване на движението към броячния механизъм	пряко/ магнитно	магнитно		
9.2.	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм	m³	99999	99999	99999
9.3.	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч	да/не	да	да	да
9.4.	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане	да/не	да	да	да
9.5.	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.	да/не	да	да	да
9.6.	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп	IP	68	68	68
9.7.	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп	да/не	да	да	да
9.8.	Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите	да/не	да	да	да
10	Корпус				
10.1.	Материал на корпуса	име	месинг		
10.2.	Трайно обозначение на посоката на протичане	да/не	да	да	да
10.3.	Дължина на корпуса - L	mm	260	260	300
10.4.	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера	цол	1 ¼"	1 ½"	2"

10.07.2015г.

Подпис:

/Петко Бояджиев/



3. Магнитно индуктивни водомери за студена вода с разбово присъединяване

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Магнитно индуктивни водомери DN			
			20	25	32	40
1	Производител	име	Sensus	Metering	Systems	Германия
2	Търговска марка	име	Sensus			
3	Модел	име	iPERL			
4	Клас на точност	клас	R 800			
5	Обхват на измервания разход на водата					
5.1.	Постоянен разход Q_n (Q_3)	m ³ /h	4	6,3	10	16
5.2.	Минимален разход Q_{min} (Q_1)	m ³ /h	0,005	0,0079	0,0125	0,02
5.3.	Преходен разход Q_t (Q_2)	m ³ /h	0,008	0,0126	0,02	0,032
5.4.	Разход на пренатоварване Q_{max} (Q_4)	m ³ /h	5	7,875	12,5	20
6	Обхват на температурата на измерваната вода	°C	50	50	50	50
7	Максимално работно налягане на водата P	bar	16	16	16	16
8	Загуба на налягане при протичане ΔP	bar	0,4	0,25	0,15	0,20
9	Броячен механизъм					
9.1.	Предаване на движението към броячния механизъм	пряко/ магнитно	електронен механизъм			
9.2.	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм	m ³	999999	999999	999999	999999
9.3.	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч	да/не	да	да	да	да
9.4.	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане	да/не	да	да	да	да
9.5.	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.	да/не	да	да	да	да
9.6.	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп	IP	68	68	68	68
9.7.	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп	да/не	да	да	да	да
9.8.	Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите	да/не	да	да	да	да
10	Корпус					
10.1.	Материал на корпуса	име	композит			
10.2.	Трайно обозначение на посоката на протичане	да/не	да	да	да	Да
10.3.	Дължина на корпуса - L	mm	190	260	260	300
10.4.	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера	цол	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

10.07.2015г.

Подпис:



4. Волтманови водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Волтманови водомери за питейна вода DN			
			50	65	80	100
1	Производител	име	Sensus	Metering	Systems	Германия
2	Търговска марка	име	WPV			
3	Модел	име	WPD			
4	Клас на точност	клас	B			
5	Обхват на измервания разход на водата					
5.1.	Постоянен разход Q_n (Q_3)	m ³ /h	50	70	120	230
5.2.	Минимален разход Q_{min} (Q_1)	m ³ /h	0,30	0,40	0,50	0,80
5.3.	Преходен разход Q_t (Q_2)	m ³ /h	0,70	0,80	0,80	1,8
5.4.	Разход на пренатоварване Q_{max} (Q_4)	m ³ /h	90	120	200	300
6	Обхват на температурата на измерваната вода	°C	50	50	50	50
7	Максимално работно налягане на водата P	bar	16	16	16	16
8	Загуба на налягане при протичане ΔP	bar	0,25	0,4	0,15	0,3
9	Броячен механизъм					
9.1.	Предаване на движението към броячния механизъм	пряко/ магнитно	магнитно			
9.2.	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм	m ³	999999			
9.3.	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч	да/не	да	да	да	да
9.4.	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане	да/не	да	да	да	да
9.5.	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.	да/не	да	да	да	да
9.6.	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп	IP	68	68	68	68
9.7.	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп	да/не	да	да	да	да
9.8.	Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера	да/не	да	да	да	да
10	Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите	да/не	да	да	да	да
10.1.	Корпус					
10.2.	Материал на корпуса	име	чугун			
10.3.	Трайно обозначение на посоката на протичане	да/не	да	да	да	да
10.4.	Трайно обозначение на диаметъра (DN)	да/не	да	да	да	да
10.5.	Присъединителните му фланци да са съгласно БДС	размер	50	65	80	100

10.07.2015г.

Подпис:

/Петко Бояджиев/



5. Комбинирани водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. мярка	Комбинирани водомери за питейна вода DN		
			50	80	100
1	Производител	име	Sensus	Metering Германия	Systems
2	Търговска марка	име	WPV		
3	Модел	име	Meitwin		
4	Клас на точност	клас	B		
5	Обхват на измервания разход на водата				
5.1.	Постоянен разход Q_n (Q_3)	m ³ /h			
5.1.1.	Голям водомер $Q_{n,1}$ ($Q_{3,1}$)	m ³ /h	50	120	180
5.1.2.	Малък водомер $Q_{n,2}$ ($Q_{3,2}$)	m ³ /h	2,5	2,5	2,5
5.2.	Минимален разход Q_{min} (Q_1)	m ³ /h	0,006	0,006	0,006
5.3.	Преходен разход Q_t (Q_2)	m ³ /h	0,025	0,025	0,025
5.4.	Разход на пренатоварване Q_{max} (Q_4)	m ³ /h	90	200	280
6	Обхват на температурата на измерваната вода	°C	50	50	50
7	Максимално работно налягане на водата P	bar	16	16	16
8	Загуба на налягане при протичане ΔP	bar	0,2	0,4	0,55
9	Броячен механизъм				
9.1.	Предаване на движението към броячния механизъм				
9.2.	Голям водомер	пряко/ магнитно	Магнитно		
9.3.	Малък водомер	пряко/ магнитно	Магнитно		
9.4.	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм	m ³	999999		
9.5.	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч	да/не	Да	Да	Да
9.6.	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане	да/не	Да	Да	Да
9.7.	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.	да/не	Да	Да	Да
9.8.	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп	IP	68	68	68
9.9.	Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера	да/не	Да	Да	Да
9.10.	Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите	да/не	Да	Да	Да

10	Корпус				
10.1.	Материал на корпуса	име	Чугун		
10.2.	Трайно обозначение на посоката на протичане	да/не	Да	Да	Да
10.3.	Трайно обозначение на диаметъра (DN)	да/не	Да	Да	Да
10.4.	Присъединителните му фланци да са съгласно БДС	размер	50	80	100

Предлаганите от нас водомери имат разход на протичане, както следва:

Вид водомер	Разход на протичане в m ³ /h
Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.0 m ³ /h	0,007
Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.5 m ³ /h	0,007
Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 2.5 m ³ /h	0,010
Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 3,5 m ³ /h	0,02
Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 6 m ³ /h	0,02
Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 10 m ³ /h	0,04
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 50	0,15
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 65	0,20
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 80	0,25
Волтманови водомери за студена питейна вода DN 100	0,25
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 50	0,006
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 80	0,006
Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 100	0,006
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 20	0,005
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 25	0,0079
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 32	0,0125
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 40	0,020
ОБЩО	1, 0174

(сборът от заявените норми на разхода на протичане е показател за оценка и участва в комплексната оценка на офертата)

Предлагаме гаранционен срок на водомерите, както следва:

Вид - група водомери	Гаранционен срок (в месеци)
Едноструйни водомери за студена питейна вода	24
Многоструйни водомери за студена питейна вода	24
Волтманови водомери за студена питейна вода	24
Комбинирани водомери за студена питейна вода	24
Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода	180
ОБЩО	276

(гаранционният срок е показател за оценка и участва в комплексната оценка на

офертата)

Водомерите, които предлагаме, отговарят на изискванията, заложи в техническата спецификация и за тяхното качество при нас са налице следните документи:

- удостоверение за одобрен тип от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор №...../.....(дата);

- документ от български компетентен орган, удостоверяващ, че предлаганите изделия могат да се използват в питейно-битовото водоснабдяване – вид, становище № 6007-690/21.03.07;

- сертификати за съответствие на предлаганите стоки предмет на обществената поръчка издадени от оторизирани органи в съответствие с НСИОССИ и/или валиден сертификат за ЕИО одобрен тип :

- *еднотруйни водомери – ЕИО № 1_32_3-3266_131-SPX 78/107 от 05.10.1989г.;*
- *многоструйни водомери – ЕИО № 1.32.3-3266_131-SPX 86.97 от 05.10.1987г.;*
- *магнитни-индуктивни водомери–сертификат № DE-12-MI001-PTB010-2 от 02.05.2013г.;*
- *флаишови водомери – ЕИО № 1.32_97000028 от 07.05.1997г.;*
- *комбинирани водомери – ЕО рег. № 001/P-035 от 23.10.2012г.*

- декларация за съответствие въз основа на издадените сертификати;

- декларация за техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване;

(когато документите от един вид са повече от един, се изброяват всички)

Водомерите, които предлагаме, са преминали първоначална метрологична проверка в годината на доставка, като проверката е удостоверена със съответен знак върху водомера.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Други обстоятелства, които участникът счита за важни при изпълнение на поръчката, ако има такива:.....

- Срок на доставка 5 /пет/ работни дни от датата на заявка

Дата

Име и фамилия

Подпис (и печат)

10/ 07 / 2015

Петко Бояджиев

